

Kapslingar och tillbehör, ABB

Bilvärmacentraler ABB



Bilvärmacentralerna är i första hand avsedda för parkeringar och består av kapsling samt olika insatser och sortimentet täcker in de flesta behov. Kapslingen har s k "jack'in-kontakt", vilket innebär att man mycket enkelt och snabbt får insatserna på plats.

Normer och föreskrifter: EN 60 439-1, -3, ELSÄK-FS 1999:5 Märkspänning: 230/400V 50 Hz Anslutningsbar area: 5 x (2x16) mm² Cu i individuella klämmor (vidarematning) Kapslingsklass: IP44 Införingsöppning: FL13 Kopplingsplint: 5-polig med individuell klämma för inkoppling/vidarematning Material: Tak/botten av pressgjuten och lackerad aluminium. Sidor och dörr av naturanodiserade aluminiumprofiler. Gummitätning av EPDM-gummi. Lås hel dörr: Standardlås, lika låsning, 2 nycklar Lås delad dörr: Systemlås, olika låsning, 4 nycklar Skruvar: Rostfria Torx T25 för tak/botten samt för montage av FL 13 stolpfläns och kopplingsplint

Kapslingar komplett

Artikel nr	Typ	Färg	Dörr	Vikt kg
2446065	CWA1	Grå	Hel	3,9
2446050	CWA1D	Grå	Delad	3,9
2446068	CWA3	Svart	Hel	3,9

Dörrar (Reservdelar)



Hel dörr inkluderar standardlås E1970462 med 2 st. nycklar. Delad dörr inkluderar två systemlås E1970313 med 4 st. nycklar/lås.

Artikel nr	Typ	Hel/Delad	Material	Vikt kg
2446015	CWFDD	Delad	Aluminium	0,5
2446018	CWFD	Hel	Aluminium	0,5

Stolpfläns



Flänsen har dubbla FL13-öppningar och är avsedd att användas vid både enkelsidigt och dubbelsidigt montage av centraler på standardstolpar 60 mm diameter.

Artikel nr	Typ	Färg	Material	Vikt kg
2446038	CWC1	Grå	Aluminium	0,7
2446040	CWC3	Svart	Aluminium	0,7

Väggfäste



Fästet skruvas på vägg eller avbärarräcke. Kapslingen skjuts fast i speciella montagespår och låses med samma skruvar som FL13-flänsen.

Artikel nr	Typ	Material	Vikt kg
2446041	CWC4	Varmförzinkad stålplåt	0,7

Mellanfläns



Fästet skruvas på vägg eller avbärarräcke. Kapslingen skjuts fast i speciella montagespår och låses med samma skruvar som FL13-flänsen.

Artikel nr	Typ	Anmärkning	Vikt kg
2446042	BVMF	Från gammal rektangulär stolpe till FL13	0,5

Täckfront

Täckfront används som beröringsskydd i kapslingar som saknar insats. Den kan även användas som tillfällig insats vid t ex reparation, byten av insats eller där det inte finns användning för alla kapslingar. Passar kapsling E1971361, E1971305, E1971367.

Artikel nr	Typ	Material	Vikt kg
2446070	CWC5	Stål elförzinkad	0,2

Lås



Artikel nr	Typ	Bekrivning	Anmärkning
2446043	BVLL	Standardlås	Lås med 2 nycklar
2446019	CWFSL	Systemlås	Lås med 4 nycklar
2446020	CWFHN	Huvudnyckel	För systemlås 2446019

Stolpar för fundament / brygga



Fundamentsstolpe CWF108F med lucka för inkoppling av in/utgående ledare. Passar för montage i standard 108 mm stolpfundament. Bryggstolpe CWF108B med lucka för montage på brygga (kraftig fot med 4 st fästhål). Båda typerna är avsedda att ha inkommande/utgående kabel via öppning i stolpens botten. Inkoppling/förgrening görs i stolpen. Övre fästplattan är utformad så att det går att montera en central alternativt två på varje stolpe. Stolparna är tillverkade av kraftiga, varmförzinkade 108 mm rör. Passande fundament, se anmärkning i nedanstående tabell. Anpassningsbar area: 1,5–25 mm²

Cu/10–35 mm² Al.

Artikel nr	Typ	Plint	Beskrivning	Längd
2446012	CWF108F	5st 25mm ²	Fundamentsstolpe diameter 108 mm med betjäningslucka, ledningar samt snabbkoppling. Passande fundament MEAG 1275mm 7778231 108Park, CETONG 7778666 108//700	
2446013	CWF108B	5st 25mm ²	Bryggstolpe diameter 108 mm med betjäningslucka, ledningar samt snabbkoppling	885mm